

MACHINE A CERCLER AUTOMATIQUE PolyStrap® SA2S-502

Table à cercler semi-automatique de dernière génération



Couleur de machine non contractuelle - La PolyStrap® est blanche

DESCRIPTION

Fiable, économique et silencieuse la table à cercler PolyStrap® SA2S-502 est une machine polyvalente.

Les **qualités** et **performances** de la PolyStrap® SA2S-502 en font la table à cercler semi-automatique affichant le **meilleur rapport qualité - prix** de sa catégorie.

PolyStrap®, marque de cerclage de

APPLICATIONS

La table à cercler PolyStrap® SA2S-502 est **l'équipement de base idéal** des **services logistiques** des **PME, PMI** traitant des volumes d'expédition faibles à moyens.

La PolyStrap® SA2S-502 est l'outil idéal pour le **regroupage de colis** ou les **cerclages de sécurité contre le vol**.

POINTS FORTS

Le cycle de cerclage est **déclenché de façon automatique** dès l'insertion du feuillard.

La PolyStrap SA2S-502 affiche les meilleures cadence de cerclage de sa catégorie soit 2 secondes / cerclage en moyenne.

Simplicité et confort d'utilisation

- Accès facile au magasin pour un changement rapide de la bobine,
- Système d'introduction rapide du feuillard,
- Mise en veille automatique,
- Panneau de commande simple et explicite,
- Mobilité aisée : 4 roulettes réglables en hauteur dont 2 munies de blocage.

Permet le cerclage de colis de toutes formes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conforme à la norme CE

Compatible avec liens : PP de 5 à 13 mm avec une chape soudée à chaud

Fonctionnement optimal avec du feuillard PP 12 mm

Réglage de la tension par potentiomètre

Thermos soudure à 280°C

Réglage de chauffe par commutateur

	PolyStrap® SA2S-502
Liens PP	5 à 13 mm, à choisir
Cadencement	2 secondes / cerclage
Tension	8 à 45 kg
Poids de la machine	70 kg
Largeur de table	850 mm
Hauteur de table	780 - 950 mm
Profondeur	560 mm
Alimentation	220 V mono - 50/60Hz 1PH