MACHINES À CERCLER SEMI-AUTO





TABLE À CERCLER SEMI-AUTOMATIQUE ECONOMIQUE

Table à cercler économique et très simple d'utilisation

AVEC UNE BOBINE DE FEUILLARD OFFERTE

Couleur de la machine non contractuelle - La PolyStrap® est blanche

DESCRIPTION

Très économique et très simple d'utilisation, la PolyStrap® SA2S-202 est une machine d'entrée de gamme.

La PolyStrap® SA2S-202 est la machine à cercler semi-automatique affichant le meilleur rapport qualité - prix du marché.

APPLICATIONS

Destinée à des opérations de cerclage simples et répétitives la PolyStrap® SA2S-202 est idéale pour une utilisation dans un environnement administratif.

Maniable et robuste, la Polystrap® SA2S-202 fera également le bonheur des professionnels dont l'essentiel de l'activité se déroule en extérieur.

POINTS FORTS

Le cycle de cerclage est déclenché de façon automatique dès l'insertion du feuillard.

La PolyStrap SA2S-102 affiche les meilleures cadence de cerclage de sa catégorie soit 2,5 secondes / cerclage en moyenne.

Simplicité et confort d'utilisation :

- Accès facile au magasin pour un changement rapide de la bobine,
- Système d'introduction rapide du feuillard,
- Programmation de mise en veille,
- Panneau de commande simple et explicite,



- Mobilité aisée : 4 roulettes dont 2 munies de blocage.

Permet le cerclage de colis de toutes formes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conforme à la norme CE

Compatible avec liens : PP de 6 à 15,5 mm avec une chape soudée à chaud

Fonctionnement optimal avec du feuillard PP 12 mm

Réglage de la tension par potentiomètre

Thermos soudure à 280°C

Réglage de chauffe par commutateur

PolyStrap® SA2S-202

Liens PP 6 à 15,5 mm

Cadencement 2,5 secondes / cerclages

Tension 15 à 45 kg

Poids de la machine 76 kg

Largeur de la table 902 mm
Hauteur de la table 780 mm

Profondeur 575 mm

Alimentation 220 V mono - 50/60 Hz - 1 PH

MODELES



PolyStrap® SA2S-202 + 1 bobine de feuillard OFFERTE

Pour feuillard PP de 6 à 15,5 mm - Chape soudée à chaud - Couleur de la machine : blanche



www.polybel.fr