



tesa®

4662

Information Produit

Toile duct solide

Description produit

tesa® 4662 est une toile duct solide. Elle est composée d'un support tissé PET/coton 27 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 4662 est un ruban auto-adhésif avec des propriétés classiques pour un grand nombre d'applications.

Caractéristiques:

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 4.4 N/cm



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://1.tesa.com/?ip=04662>

- pouvoir adhésif excellent même sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses (comme les briques, le bois)
- imperméable
- conformable
- disponible en 3 couleurs: noir, blanc, argent

Application

- fermeture de tuyaux
- fixation de films de protection
- fermeture de films de couverture
- application sur briques et bois
- fixation, fermeture, emballage et beaucoup d'autres applications!

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Support toile PE laminé
- Type de masse adhésive naturel
- Epaisseur du ruban adhésif 230 µm
- caoutchouc

Propriétés / Valeurs de performance

- Résistance à l'abrasion moyen
- Allongement à la rupture 18 %
- Hand tearability bon
- Mailles 27 threads/inch²
- Bords très droits bon
- Résistance à la température (retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition) 95 °C
- Résistance à la rupture 30 N/cm
- Résistant à l'eau moyen

tesa® 4662

Information Produit



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://1.tesa.com/?ip=04662>

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.