

Filmeuse à Cloche H 25 Cadre de soudure 560 mm x 430 mm



Caractéristiques Techniques de la machine

- Type de film utilisable : Polyoléfines, PVC
- Type de bobine : film dossé

Les filmeuses à cloche DEMPACK sont idéales pour l'emballage sous film rétractable de petites productions. Ces filmeuses combinent astucieusement l'opération de soudure en "L" et de rétraction du film autour des produits. L'opérateur place le produit à l'intérieur de la poche formée par le film sur le plateau d'introduction, puis déroule le film et positionne le produit dans la cloche. Il abaisse manuellement le couvercle qui est maintenu en position fermée par des électroaimants. La rétraction du film est simultanée à l'opération de soudure. La rétraction est obtenue immédiatement par une circulation d'air chaud autour du produit.

En fin d'opération la cloche s'ouvre automatiquement pour permettre à l'opérateur de reprendre le produit filmé. Dans la version H 25 SA et SX, le produit est évacué automatiquement de la cloche par un convoyeur. Cette gamme a été conçue pour l'emballage des produits les plus divers, aussi bien dans les domaines alimentaires qu'industriels. Elle permet d'utiliser la plupart des films thermo rétractables existant sur le marché.

Descriptif de la machine

- Système de soudure et thermo rétraction en une seule opération.
- 6 modes de fonctionnement programmables en série (soudure seule, soudure + rétraction, soudure + refroidissement + rétraction)
- Lame de soudure avec revêtement en téflon.
- Refroidissement des barres de soudure par liquide permanent à circuit fermé (sauf H 20).
- Réglage de la hauteur du plan de travail.
- Electroaimant permettant le maintien de la cloche en position fermée durant la soudure.
- Panneau de contrôle alphanumérique LCD avec une carte à microprocesseur 8 bits permettant un contrôle simple et précis de toutes les opérations courantes :
 - Etat de la machine
 - Réglage électronique de la température de soudure
 - Réglage du temps de rétraction
- Réglage de la température de la chambre de rétraction- Affichage des défauts
- Machine sur châssis roulettes.

DEMPACK H 25 cadre de soudure de 560 x 430 mm manuel

- Largeur maxi du produit : 390 mm *
- Longueur maxi du produit : 520 mm *
- Hauteur maxi du produit (hors option) : 260 mm *
- * Ces dimensions ne peuvent pas être réalisées simultanément
- Cadence maxi indicative : 300 Cycles /h
- Poids maxi du produit : 15 Kg
- Largeur maxi de la bobine : 600 mm
- Diamètre maxi de la bobine : 300 mm
- Dimensions hors tout : 124 x 82 x hauteur 110 mm
- Alimentation électrique : 230 Volt mono. 3,7 KW
- Emballage caisse carton : 113 x 91 x hauteur 77 cm
- Poids brut : 121 KG