

OUTIL DE CERCLAGE BXT3 – 25 – 32 mm

APPAREIL DE CERCLAGE MANUEL A BATTERIE BXT3 – 25 à 32 mm



Une conception ergonomique associée à une construction robuste apportent une fiabilité exceptionnelle.

Les fonctionnalités intuitives assurent un fonctionnement uniforme tout au long de la production

L'interface graphique entièrement tactile simplifie le fonctionnement et la maintenance courante

Les paramètres de tension variables permettent des conditions de production différentes

Caractéristiques

Cache d'interface utilisateur

Pour une protection supplémentaire dans les environnements les plus rudes

Plaque de Protection

Pour une utilisation sur des surfaces abrasives

Etrier de suspension

Pour les emplacements statiques

Caractéristiques Techniques

Outil de cerclage		BXT3-32
Mode de fonctionnement		auto / semi / manuel
Plage de force de tension	Standard Léger	3000 - 7000 N 1000 - 5000 N
Plage de vitesse de tension variable		0 - 100 mm/s
Poids (batterie comprise)		6,7 kg
Dimensions (L x L x H)		416 x 157 x 158 mm
Température de service		-10°C à +40°C
Humidité relative		jusqu'à 90 %
Batterie / chargeur		
Type de chargeur		Bosch
Tension du chargeur de batterie		100 ou 110 ou 230 V
Durée de charge		70 - 80 min
Type de batterie		Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 8,0 Ah
Cycles par charge de batterie		
■ Tension faible		450
■ Tension moyenne		350
■ Tension élevée		250
Feuillard		
Feuillard		PET (polyester)
Largeur		25, 32 mm
Épaisseur		PET 0,9 - 1,3 mm
Caractéristiques		
Indication en temps réel de la force de tension appliquée		●
Vitesse de tension variable		●
Fonction de cerclage favorite		●
Indication colorée pour afficher les informations d'état de l'outil		●
Indication d'alignement du feuillard		●
Ouverture d'évacuation de la poussière de feuillard		●
Protection de batterie		●
Soudure à tension 0		●

