



FO1400160035

FICHE TECHNIQUE

DESIGNATION : FEUILLE EN RLX PREDECOUPE DIMENSION : 1400mm x 1600mm

TYPE : PEBD COUCHE : MONO EXTRUDE COLORIS : NEUTRE RETRACTABLE :

IMPRESSION : SANS

caractéristique	valeur	variation	norme en vigueur
Largeur	1400 mm	+ ou - 15 mm	NFT 54101 (10/1974)
1/2 périmètre	1400 mm	+ ou - 15 mm	NFT 54101 (10/1974)
Longueur	1600 mm	+ ou - 15 mm	NFT 54101 (10/1974)
Epaisseur nominale	30 µ	+ ou - 2 µ	NFT 54101 (10/1974)
Epaisseur locale	30 µ	+ ou - 3 µ	NFT 54101 (10/1974)
Présentation	NB UNITE PAR BOBINE FIXE (500)		
-----	-----	-----	-----
Coefficient de frottement (KD)	1,3 à 1,5		NF EN ISO 8295 (12/2004)
Résistance à l'impact	100 gr		NF EN ISO 7765-1 (01/2005)
-----	-----	-----	-----
Contrainte à la rupture : SL	>= 10 Mpa		NF EN ISO 527-3 (10/1995)
Contrainte à la rupture : ST	>= 8 Mpa		NF EN ISO 527-3 (10/1995)
Allongement à la rupture : SL	>= 220%		NF EN ISO 527-3 (10/1995)
Allongement à la rupture : ST	>= 260%		NF EN ISO 527-3 (10/1995)
-----	-----	-----	-----
Mélange de polyéthylène	Mélange Maître		
Grade	2 g/10min		NF EN ISO 1133-1 (02/2012)
Densité	0,925 g/cm ³	+ ou - 0,005	ISO 1183

Ce produit est entièrement recyclable ainsi que le mandrin intérieur et le suremballage.
Ce produit est également conforme au décret en vigueur à ce jour