



tesa® 60013

Information Produit

tesa® 60013 - Ruban adhésif de carton en papier renforcé

Description produit

tesa® 60013 est un ruban d'emballage de fermeture de carton en papier à haute adhérence doté d'un support en papier renforcé de fibre de verre avec un revêtement en silicone et une masse adhésive en caoutchouc synthétique sans solvant. Le support papier tesa® 60013 est renforcé avec un canevas en fibre de verre, ce qui fait de ce ruban adhésif, la solution parfaite pour les applications d'emballage où une fermeture sécurisée est requise. De plus le caoutchouc synthétique tesa® 60013 offre une adhérence très forte sur une grande variété de qualité de cartons et est donc idéal pour la fermeture de cartons lourds. Grâce à son excellente adhérence et son tack agressif, un effet d'inviolabilité est obtenu si ce ruban adhésif est déchiré ou retiré du carton.

Application

- Convient aux applications d'emballage à usage intensif (> 25 kg)
- Convient aux applications d'emballage où un sceau de sécurité est requis (effet d'inviolabilité)
- Adhérence élevée et tack très agressif
- Haute résistance à la traction
- Convient aux distributeurs/dévidoirs manuels et automatiques

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | |
|---|--------------------|-----|
| • Support Papier | • Epaisseur totale | 210 |
| • Type de masse adhésive caoutchouc synthétique | | µm |

Propriétés / Valeurs de performance



- | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Hand tearability | non |
| • Résistance à la rupture | 125 N/cm | • Application manuelle | oui |
| • Application automatique | oui | • Imprimabilité | non |

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 12 N/cm

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://1.tesa.com/?ip=60013>

tesa® 60013

Information Produit

Infos complémentaires

tesa® 60013 est uniquement valable en havane.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://1.tesa.com/?ip=60013>

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.