



tesa® 60400

Information Produit

tesa® 60400 - Bio & Strong

Description produit

tesa® 60400 est notre premier ruban d'emballage d'origine biologique dans le secteur industriel et il convient à des applications d'emballage de poids moyen (15 - 30 kg). Le matériau choisi pour le support est un acide polylactique, plus fréquemment nommé PLA. Le PLA est composé à 100% de matières renouvelables, telles que l'amidon de maïs, les racines de tapioca ou la canne à sucre. La masse adhésive de ce ruban est en caoutchouc naturel avec une résine naturelle. Grâce à ce choix ingénieux de matières premières et à sa conception remarquable, tesa® 60400 est fabriqué avec une très haute teneur en carbone biosourcé (98%) et le ruban présente donc une empreinte carbone réduite.

Caractéristiques de Durabilité

- Teneur totale en carbone biosourcé de 98%
- Certification officielle de DIN-CERTO et TÜV AUSTRIA (note la plus élevée possible)
- Émissions CO2 plus basses que celles d'autres rubans d'emballage classiques
- Fabrication sans solvant

Caractéristiques techniques

- Fort pouvoir adhésif
- Support résistant
- Excellents résultats sur cartons recyclés

Application

- Fermeture de cartons de poids moyen (15 - 30kg)
- Convient aux dévidoirs manuels et automatiques
- Emballage, cerclage et fermeture

• Allongement à la rupture	185 %	• Application manuelle	oui
• Application automatique	oui	• Imprimabilité	très bon
• Handtearability	bon		



Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support Polylactide (PLA) • Type de masse adhésive caoutchouc naturel

Propriétés / Valeurs de performance

tesa® 60400

Information Produit

Adhésion aux valeurs

• Pouvoir adhésif sur acier 3.5 N/cm

Infos complémentaires

tesa® 60400 est imprimable avec tous les types de systèmes d'encre



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://1.tesa.com/?ip=60400>

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.