



## BANDEROLEUSE FILMEUSE Semi-Automatique à Bras TOURNANT NIMBLY ø 1700 mm

Choix du chariot porte-bobine parmi 2 modèles.

Version uniquement sur pied

Dimension maxi de la palettes 1200 mm x 1200 mm

Hauteur de banderolage maxi : 2200 mm palette incluse

### Description

La **banderoleuse à bras tournant NIMBLY** est une filmeuse simple à utiliser d'une grande fiabilité opérationnelle et extrêmement robuste dans le temps.

La **banderoleuse à bras tournant NIMBLY** est une machine **fiable, robuste et performante**, parfaitement adaptée pour une **palettisation jusqu'à 80 palettes par jour**

Elle peut être **programmée** afin de **faciliter son utilisation**. La **banderoleuse à bras tournant NIMBLY** est idéale pour **économiser** et obtenir le **meilleur résultat** d'enveloppement en utilisant le frein mécanique ou le frein électro-magnétique et un film pré étiré ou film cast classique.

### Points Forts

Peu encombrante, pas de plateau **moins de maintenance**

Convient parfaitement aux **palettes fragiles et instables**

Moins de manutention pour les opérateurs

Permet une **utilisation intense**

**Faible entretien**

**Multiplés fonctions** et paramètres permettant de répondre à tous les **besoins**

**Equipement haut de gamme :**

- carte microprocesseur éprouvée
- carénage sécurisé
- variateur Schneider

**Sécurité** : avertisseur **sonore et lumineux** , chariot équipé **anti écrasement pied, protection de l'opérateur**

**Coupe automatique** (en option)

**Plateau presseur électrique** (en option) : pas besoin de réseau d'air

Possibilité d'enregistrer 3 programmes

Programme standard pour faciliter le travail de l'opérateur :

- mise en place des cornières
- changement de bobine
- attache film facilité (l'opérateur n'a pas à se baisser pour attraper la queue du film)

## Applications

C'est la machine idéale pour les **plateformes logistiques**, les sociétés qui manquent de place.

Particulièrement adaptée aux palettes irrégulières et instables

La **banderoleuse NIMBLY** est adaptée à toutes les **industries, artisans, métiers de la vigne, grande distribution, industrie agro-alimentaire**

## Caractéristiques Technique

**Dimension maxi de la charge : 1200 mm x 1200 mm**

Lecture de la hauteur de la charge par une photocellule

**Hauteur utile de banderolage 2200 mm**

Départ / Arrêt progressif de la rotation et réglable par un variateur

Vitesse de montée / descente du chariot réglable par un variateur indépendant

Signal sonore de démarrage du cycle

Arrêt en phase en fin de cycle

Bouton poussoir d'urgence conforme aux normes CE

Bouton de réarmement de fonctionnement de la machine conforme aux normes CE

Arrêt d'urgence de sécurité situé à la base du chariot porte bobine

Bord/Lame de sécurité sur toute la longueur de la colonne pour l'arrêt d'urgence

**Paramètres réglables depuis le tableau de commande :**

Tours base et au sommet de la palette séparés

Vitesse de rotation du bras réglable (max 10 trous/mn selon norme en vigueur)

Vitesse de montée et de descente du chariot séparée

Banderolage de tours de renfort avec bouton manuel

Retard de lecture de la photocellule

Activation/Désactivation de la coupe du film si option choisie uniquement sur chariot EB

Vérouillage du clavier

**Cycles sélectionnables depuis le tableau de commande :**

Montée / Descente

Montée seule

Descente seule



*Montée / Descente avec appui bouton (mode manuel)*

*Cycle avec attache du film facilité*

*Cycle à une hauteur déterminée avec exclusion de la photo-cellule*

*Cycle avec dépose coiffe*

*Toutes les fonctions sont accessibles depuis l'écran*

*Carte Wifi module PR04 ethernet*

*Chariot porte bobine augmenté de 300 mm en option*

*Utilisation de film avec mandrin de 50 mm en option*

*Cellule spéciale pour produit noirs ou réfléchissant en option*

*Barrières de protection et cellule de protection anti intrusion avec pupitre de commande extérieur avec bouton start, stop, reset en option*

*Alimentation électrique : 230 V (P+T+N) 50 Hz 1Kw 5A*

## Versions de chariot



**avec chariot MB**

Chariot porte-bobine avec rouleau frein et réglage manuel sur le chariot





**avec chariot EB**

Chariot porte-bobine à rouleau frein électromagnétique avec et réglage de la tension du film depuis le tableau de commande

Coupe semi-automatique possible uniquement sur chariot EB (en option)

## Options Disponibles

DESCRIPTION	MB	EB	PHOTO
Chariot MB ou EB préparé pour rouleau de 280 mm de diamètre rouleau sans mandrin	X	X	
Utilisation de film avec mandrin de 50 mm	X	X	
Coupe Semi automatique sauf chariot MB	-	X	
Cellule photo électrique pour produits noirs ou réfléchissants	X	X	
Cellule photo électrique pour produits transparents	X	X	
Cadre pour emplacement palette	X	X	
Dispositif de serrage manuel pour renforcer le filmage en cording	X	X	
Pupitre de contrôle externe avec boutons start, stop, reset, arrêt d'urgence	X	X	
Panneau de contrôle complet monté sur support avec 5 m de câble	X	X	
Télécommande + récepteur avec start, stop, cycle de banderolage	X	X	
Télécommande additionnelle	X	X	
Prise 2 phases + Terre 250 V (Française)	X	X	
Prise Industrielle IT CEE 2 phases + Terre 250 V 16 Ah	X	X	
Transformateur 110 V	X	X	
Transformateur 400 V 230 V	X	X	
Emballages spéciaux et maritimes			

