

## Dévidoir Automatique électronique de bande gommée



- Pratiques et compactes, nos machines à scotcher peuvent être positionnées sur le banc des postes de travail. Intuitifs d'utilisation, ils peuvent distribuer des tronçons de papier gommé de longueurs variables grâce au panneau de commande à membrane étanche avec 22 mesures préréglées de 10 à 115 cm, une touche "+5/+100", une touche de mesure libre et deux mémorisations clés deux longueurs de papier différentes (court/long), idéales pour fermer les boîtes en forme de "H".
- Nos machines DAT 2 peuvent utiliser tous types de papier gommé standard ou renforcé d'une largeur de 20 mm à 100 mm et d'un diamètre extérieur maximum du rouleau de 250 mm. La longueur de coupe est réglable de 100 mm à 999 mm. La vitesse de déroulement est de 1,0 m/sec. et permet des volumes de production élevés.
- La machine comprend un arrêt automatique, des signaux d'alarme et une régulation de la température de l'eau à partir du panneau et il est possible d'ajouter : une ou deux pédales pour obtenir un ou deux formats de papier et appliquer un porte-bobine externe pour les rouleaux de papier plus grands.
- Le système d'humidification à rouleaux chauffants est unique en son genre (breveté). Garantit une efficacité maximale du joint en carton.

### Caractéristiques Techniques

- Alimentation : 230V 1ph - 50Hz
- Puissance installée : 120
- Moteur d'avance : programmable avec vitesse variable
- Lame de coupe : acier inoxydable
- Vitesse de déroulement automatique : 1000mm/sec.
- Capacité du réservoir d'eau : 2 000 ml
- Diamètre maximal du rouleau : 250 mm
- Largeur du papier : 20-100 mm
- Longueur du papier : 100-999 mm
- Dimensions de la machine LxIxH : 520 x 320 x 290 mm
- Conditionnement : carton 60X40XH37cm ; 15KG