

## FICHE TECHNIQUE

### BOPP 28 µm SOLVANT



#### Caractéristiques :

- Performances optimales même à basse température
- Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces
- Idéal pour la fermeture des cartons standards et recyclés
- Convient pour les dérouleurs manuels et automatiques
- Bonne capacité d'allongement

#### Common features:

- Good performing even at low temperatures
- Good adhesion in several applications
- Suitable on most recycled cartons
- Particulary suitable for hand and machine application
- Good elongation

DESCRIPTION PRODUIT	Product description		
COULEURS	Trasparent- Havane - Blanc		
Colours	Transparent –Havana –White		
EPAISSEUR SUPPORT	BOPP 28 µm	± 5	%
Backing thickness			ADSMG IO-14rev. 2
EPAISSEUR TOTALE	45	µm	± 5
Total thickness			%
ADHÉSION SUR ACIER	2.0	N/cm	± 20
Adhesion on steel			%
RÉSISTANCE A LA TRACTION			Selon la norme Afera 5001/UNI EN 1939
Elongation			
RÉSISTANCE A LA RUPTURE			Selon la norme Afera 5004/UNI EN 14410
Tensile strength			
TEST DU ROLLING BALL			
ASPECT			
Appearance	Solide		
CONDITIONNEMENT			
Shape	Sous film		

#### UTILISATION ET STOCKAGE

Il est recommandé d'utiliser le produit dans les 12 mois suivant l'achat.

Avec le temps, le ruban augmente sa résistance au déroulement.

Conserver dans un endroit sec, avec une humidité relative inférieure à 65 %, de préférence à une température comprise entre 15 °C et 25 °C.

1

Si la température de stockage diffère de ces valeurs, ramener le produit à ces conditions avant utilisation.

Protéger de la lumière, du gel et des sources directes de chaleur.

Les rouleaux doivent être stockés horizontalement dans leur emballage d'origine et non directement au sol.

Manipuler avec précaution pour éviter tout dommage altérant le bon usage du produit.